Planet 5000

NEW

Aspiratore antideflagrante ad alimentazione pneumatica
per il recupero di benzine e solventi.
Explosion proof vacuum pneumatically operated for collecting fuel and solvent.

- Aspiratore antideflagrante/anti-innesco in esecuzione ATEX II 2 G/D c IIC T6 (85°C) certificato da un laboratorio di test riconosciuto
- Resistenza minore di 10 Ohm
- Disponibile con cartuccia a carboni attivi per l'assorbimento di fumi e vapori tossici
- Progettato per lo svuotamento del carburante da aeromobili
- Alimentazione pneumatica (ad aria compressa)
- Per il recupero di materiale liquido e secco
- Interamente costruito in Acciaio Inox SAE 304 (eccetto carrello) con bande gialle e rosse
- Equipaggiato con carrello ribaltabile a 4-ruote a dissipazione statica per un facile svuotamento del materiale recuperato.

L'aspiratore è concepito per il recupero di benzine e solventi, e risulta ideale per svuotare il carburante dalle ali degli aeromobili civili o militari.
Interamente costruito in Acciaio Inox SAE 304 (eccetto carrello) con tutte le parti in continuità elettrica (resistenza minore di 10 Ohm) per assicurare dissipazione statica, è in conformità alla direttiva ATEX 94/9/CE con marcatura ATEX II 2 G/D c IIC T6 (85°C) per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione.
Sono disponibili tubi e connettori per l'aria esausta di diversi diametri.

Potenza minima compressore Hp	Pressione aria in entrata bar	Volume aria in entrata m^3/h	Portata aria in aspirazione m^3/h	Depressione mm H_2O	Rumorosità dB(A)	Peso kg	Capacità recupero liquidi l	Capacità recupero secco l
15	5,5	76,5	187	5080	70	45	47,3	37,9

I dati tecnici riportati sul presente documento sono puramente indicativi e soggetti a modifica senza preavviso. Technical specifications mentioned on this document are merely indicative and can be modified without any advance notice.